

CIM33/UC24-240V

Multifunktional | 24 ... 240 V AC / DC | 1 MOSFET



Zeitdaten

Zeitfunktionen

Zeitbereich

fig. 1 2: F, Q, G 3: I, P, H

50 ms ... 0.6 s / 0.5 s ... 6 s / 5 s ... 60 s / 0.5 min ... 6 min / 5 min ... 60 min / 0.5 h ... 6 h / 5 h ... 60 h
0.6 s / 6 s / 60 s / 6 min / 60 min / 6 h / 60 h

Zeitskala

Hauptstromkreis

Anzahl Ausgänge

1 NO

Ausgangstyp

MOSFET

Bemessungsspannung

24 V DC

Bemessungsstrom

5 A

Mindestlast

1 mA, 1 V

Einschaltstrom

40 A, 10 s

Typ. Reststrom

10 µA

Mechanische Lebensdauer (Zyklen)

∞

Elektrische Lebensdauer bei Nennlast DC-1 (Zyklen) ∞

Steuerkreis

Nennspannung

24 ... 240 V AC / DC

Betriebsspannungsbereich

16.8 ... 250 V AC / DC

Leistungsaufnahme AC / DC

1.2 VA / 430 mW

Stromaufnahme an Speisung A1-A2 AC / DC

< 23 mA / < 23 mA

Stromaufnahme am Steuereingang B1 AC / DC

< 22 mA / < 22 mA

Schwellenspannung Steuereingang B1 AC / DC

13 V / 15 V

Frequenzbereich

0; 16 ... 63 Hz

Isolation

Bemessungsprüfspannung Steuer- / Hauptstromkreis 2.5 kV rms / 1 min

Verschmutzungsgrad

2

Überspannungskategorie

III

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)

-40 ... 85 °C

Betriebstemperatur

-40 ... 60 °C

Umgebungsbetriebstemperatur, reduzierte Leistung

-40 ... 60 °C (I_N 4 A)

Leiterquerschnitt Steuerkreis / Hauptstromkreis

2.5 mm², 2 x 1.5 mm²

Nennmoment Schraubkl. Steuer-/Hauptstromkreis

0.5 Nm

Abmessungen

fig. 2

Gewicht

70 g

Schutzklasse

IP 20

Gehäusewerkstoff

PC

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24-240
AC / DC Versorgung	CIM33/UC...V	✓

Andere Spannungen auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie uns unter support@comatreleco.com.

«...» Steuerspannung ergänzen, um die Produktreferenzen zu vervollständigen.




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm





fig. 2. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 61812-1

Zulassung   