

1. EINFÜHRUNG

Das Gerät CS3/UC24V bzw. .C2304/UC24-60V hat mit Ausnahme der Ansteuer- und Speisespannung die selben Eigenschaften, wie das Standard Gerät CS3/UC24-60V.

Die vorliegende Ausführung ist für den Betrieb in Fahrzeugen mit Speisung 24V optimiert.

Technische Änderungen vorbehalten

2. BESTELLBEZEICHNUNG

CS3.C2304/UC24-60V (Muster)

CS3/UC24V

3. TECHNISCHE DATEN

Nachfolgend werden nur die vom Typ CS3/UC24-60V abweichenden Daten aufgeführt.

Speise, - Ansteuerspannungsbereich 17 ÷ 40V AC/DC

Fo-61.01-D-401

Datei: CS3.C2304_DB

Gez.	Entw.	Gepr.	Reg.	Datum	Ae M	Ausg.	Blatt: 1
wie		Pd	wie	28.1.97		1	von: 1
							M:
<small>Diese Unterlage ist unser geistiges Eigentum. Ohne unsere schriftliche Bewilligung darf diese weder kopiert noch Dritten zugänglich gemacht werden. Für dieses Dokument behalten wir uns alle Rechte vor.</small>							
ComatReleco							Datenblatt CS3.C2304/UC24-60V CS3/UC24V 22304 - 01 - 57 - 401